**Produktmerkmale Spindelantrieb GEZE E 350 N**

- kompakte Bauweise
- vielseitig einsetzbar (durch umfangreiches Konsolenprogramm)
- robuste Ausführung mit mechanischer Lastabschaltung und Schutzart IP65

Anwendungsbereiche Spindelantrieb GEZE E 350 N

- Direktaussteller für natürliche Lüftung (230 V) im Fassaden- und Dachbereich
- ein- und auswärts öffnende Fenster mit Kipp-, Klapp- und Drehflügeln
- Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern

Technische Daten

Parameter	GEZE E 350 N
Betriebsspannung	230 V AC - 50 Hz
Stromaufnahme	0,15 A
Leistungsaufnahme	35 W
Einschaltdauer	50 %
Zugkraft	max. 750 N
Druckkraft	max. 750 N
Zuhaltekraft	max. 2000 N
Öffnungsgeschwindigkeit Lüftung	5 mm/s
Abmessungen (B x H x T)	Hub + 340 x 40 x 47 mm
Mögliche Hublängen	100 mm, 150 mm, 200 mm, 230 mm, 300 mm, 500 mm, 750 mm
Anschlusskabel	2 m x 3 x 0,75 mm ² (ohne GN/YE)
Schutzart	IP65
Temperaturbereich	- 20 °C bis + 70 °C
Überlastabschaltung	Ja






GEZE Spindelantriebe

Spindelantrieb GEZE E 350 N

Montagearten



Montagearten Spindelantrieb GEZE E 350 N

Öffnungsart	Öffnungsrichtung	Montageart
Kippfenster	einwärts	Rahmen/Flügel
	auswärts	Rahmen
Drehfenster	einwärts	Rahmen/Flügel
	auswärts	Rahmen
Klappfenster	einwärts	Rahmen/Flügel
	auswärts	Rahmen
Dachfenster	auswärts	Rahmen
Lamellenfenster	-	Rahmen

Mindestflügelhöhen Spindelantrieb GEZE E 350 N

einwärts öffnende Kipp-/Klapp-/Drehfenster		auswärts öffnende Kipp-/Klapp-/Drehfenster		Dachfenster und Lichtkuppeln	
Hub	Flügelhöhe	Hub	Flügelhöhe	Hub	Flügelhöhe
100 mm	-	100-300 mm	400 mm	100 mm	220 mm
150 mm	-	500 mm	600 mm	150 mm	270 mm
200 mm	200 mm	-	-	200 mm	320 mm
230 mm	230 mm	-	-	230 mm	350 mm
300 mm	300 mm	-	-	300 mm	440 mm
500 mm	600 mm	-	-	500 mm	670 mm
-	-	-	-	700 mm	910 mm
-	-	-	-	750 mm	980 mm

* Die Angaben der Mindestflügelhöhe ist allgemein. Die Werte können je nach Profilsystem variieren.

Hinweis:

Beachten Sie alle für den Einsatzort geltenden Regeln und Bestimmungen, wie z.B.

- Arbeitsschutzvorschriften
- Unfallverhütungsvorschriften (UVV)
- VDE-Bestimmungen, DIN- und EN- Normen
- Technischen Regeln für Arbeitsstätten
 - ASR A 1.6 Fenster, Oberlichter, lichtdurchlässige Wände
 - ASR A 1.7 Türen und Tore
- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG als auch die Maschinenverordnung 9. GPSGV
- Merkblatt KB.01: "Kraftbetätigte Fenster" des Verbandes der Fenster- und Fassadenhersteller (VFF)
- DIN EN 60335-2-103 "Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnl. Zwecke
 - Teil 2-103: Besondere Anforderungen für Antriebe für Tore Türen und Fenster