


Schall-Ex® Ultra WS

- / automatischer Höhen- und Niveaueausgleich
- / für Schall-, Rauch- und Feuerschutztüren geeignet
- / Edelstahlfedern und nicht rostende Innenmechanik
- / hohe Korrosionsbeständigkeit(Klasse 5 n. DIN EN 1670)
- / geringer Auslösedruck



TECHNISCHE DATEN

Türart	Drehflügeltür, Drehflügeltor
Türblattmaterial	Holz, Metall
Anwendung	Außentür, Innentür
Verwendbarkeit	Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit
Auslösung	1 seitig
Auslöser	Auslösefalle
Material Profil	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächenfarbe	silber elox [C-0]
Material Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend
Farbe Dichtprofil	grau
Türflügel	einflügelig
Öffnungsrichtung	DIN L/R

MASSANGABEN

Breite x Höhe	19,7 x 30 mm
Länge min. - Länge max.	220 - 2000 mm
Standardlängen	708 mm, 833 mm, 958 mm, 1.083 mm, 1.208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm
Kürzbarkeit Hinweis	von Standardlängen
Hub max.	12 mm



MONTAGE

Montageart	einnuten
Befestigung	WS - Winkel-Schrauben
Druckplatte erforderlich	ja
Zubehör (lt. Preisliste)	5610
Wartungsfrei	ja
Zum Nachrüsten	ja

Schall-Ex® Ultra WS

PRÜFNACHWEISE ZERTIFIKATE

Dauerfunktionszyklen	1.000.000 Zyklen
MPA Zertifikat	120009355.03 Rev. 02
MPA Qualitylabel	MPA NRW ZP 22-07 Klasse 4
UL	UL10C (R38166) Category J
EPD	EPD-ATD-36.0
Certifire	CF5675
AbZ	Z-6.100-2530



ART.NR.

1-291