

Schall-Ex® Duo L-15/28 OS

- / hoher Schalldämmwert
- / bandseitiger Auslöseknopf
- / schlossseitige Auslösefalle
- / keine sichtbaren Schleiffläche



TECHNISCHE DATEN

Türart	Drehflügeltür
Türblattmaterial	Holz, Metall
Anwendung	Innentür
Verwendbarkeit	Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit
Auslösung	2 seitig
Auslöser	Auslöseknopf, Auslösefalle
Material Profil	Aluminium
Oberfläche	pressblank
Oberflächenfarbe	silber
Material Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend
Farbe Dichtprofil	grau
Türflügel	einflügelig
Öffnungsrichtung	DIN L/R

MASSANGABEN

Breite x Höhe	14,8 x 27 mm
Länge min. - Länge max.	708 - 2000 mm
Standardlängen	708 mm, 833 mm, 958 mm, 1.083 mm, 1.208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm
Hub max.	12 mm



MONTAGE

Montageart	einnuten
Befestigung	OS - Omegaprofil-Schrauben
Druckplatte erforderlich	ja
Zubehör (lt. Preisliste)	5420
Wartungsfrei	ja
Zum Nachrüsten	ja

PRÜFNACHWEISE ZERTIFIKATE

Dauerfunktionszyklen	1.000.000 Zyklen
MPA Zertifikat	120009355.03 Rev. 02
MPA Qualitylabel	MPA NRW ZP 22-07 Klasse 4
UL	R38166
EPD	EPD-ATD-36.0
Certifire	CF5675
AbZ	Z-6.100-2530

Schall-Ex® Duo L-15/28 OS



ART.NR.

1-404