

Stadi L-30/20 WS

- / automatischer Höhen- und Niveaueausgleich
- / hoher Schalldämmwert bis 50 dB
- / optionale Vorrüstung für Kantriegel
- / optionale Vorrüstung für Ø10 mm Standard-Treibriegel



TECHNISCHE DATEN

Türart	Drehflügeltür
Türblattmaterial	Holz, Metall, Kunststoff
Anwendung	Außentür, Innentür
Verwendbarkeit	Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit
Auslösung	1 seitig
Auslöser	Auslösefalle
Material Profil	Aluminium
Oberfläche	pressblank
Oberflächenfarbe	silber
Material Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend
Farbe Dichtprofil	grau
Türflügel	einflügelig, zweiflügelig
Öffnungsrichtung	DIN L/R

MASSANGABEN

Breite x Höhe	30 x 20 mm
Länge min. - Länge max.	260 - 2000 mm
Standardlängen	750 mm, 900 mm, 1.050 mm, 1.200 mm, 1.250 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	150 mm
Hub max.	16 mm



MONTAGE

Montageart	einnuten
Befestigung	WS - Winkel-Schrauben
Druckplatte erforderlich	ja
Zubehör [lt. Preisliste]	5138
Wartungsfrei	ja
Zum Nachrüsten	ja

PRÜFNACHWEISE ZERTIFIKATE

Dauerfunktionszyklen	1.000.000 Zyklen
MPA Zertifikat	120009355.03 Rev. 02
MPA Qualitylabel	MPA NRW ZP 22-07 Klasse 4
EPD	EPD-ATD-36.0

Stadi L-30/20 WS



ART.NR.

1-657