

Schall-Ex® L-15/30 OS



- / sehr hoher Schalldämmwert
- / für Bodenspalte bis 20 mm
- / robuste Innenmechanik
- / Parallelauslösung
- / klipsbarer Gleitauflöser

TECHNISCHE DATEN

Türart	Drehflügeltür
Türblattmaterial	Holz, Metall
Anwendung	Innentür
Verwendbarkeit	Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit
Auslösung	1 seitig
Auflöser	Gleitauflöser
Material Profil	Aluminium
Oberfläche	pressblank
Oberflächenfarbe	silber
Material Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend
Farbe Dichtprofil	grau
Türflügel	einflügelig, zweiflügelig
Öffnungsrichtung	DIN L/R

MASSANGABEN

Breite x Höhe	14,8 x 30 mm
Länge min. - Länge max.	235 - 2335 mm
Standardlängen	708 mm, 833 mm, 958 mm, 1.083 mm, 1.208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm
Kürzbarkeit Hinweis	min. Lieferlänge nicht kürzbar
Hub max.	20 mm



MONTAGE

Montageart	einnuten
Befestigung	OS - Omegaprofil-Schrauben
Druckplatte erforderlich	nein
Wartungsfrei	ja
Zum Nachrüsten	ja

PRÜFNACHWEISE ZERTIFIKATE

Dauerfunktionszyklen	1.000.000 Zyklen
MPA Zertifikat	120009355.03 Rev. 02
MPA Qualitylabel	MPA NRW ZP 22-07 Klasse 4
UL	UL10C [R38166] Category H
EPD	EPD-ATD-36.0
Certifire	CF5675
AbZ	Z-6.100-2530

Schall-Ex® L-15/30 OS



ART.NR.

1-881