

Stadi L-24/20 WS

- / automatischer Höhen- und Niveaueausgleich
- / hoher Schalldämmwert bis 54 dB
- / Vorrüstung für Durchmesser 10 mm
Treibriegel optional
- / Vorrüstung für Kantriegel optional
- / dichtschießend



TECHNISCHE DATEN

Türart	Drehflügeltür
Türblattmaterial	Holz, Metall, Kunststoff
Anwendung	Außentür, Innentür
Verwendbarkeit	Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit
Auslösung	1 seitig
Auslöser	Gleitauslöser
Material Profil	Aluminium
Oberfläche	pressblank
Oberflächenfarbe	silber
Material Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend
Farbe Dichtprofil	grau
Türflügel	einflügelig, zweiflügelig
Öffnungsrichtung	DIN L/R

MASSANGABEN

Breite x Höhe	24 x 20 mm
Länge min. - Länge max.	230 - 2000 mm
Standardlängen	750 mm, 900 mm, 1.050 mm, 1.200 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	150 mm
Kürzbarkeit Hinweis	min. Lieferlänge nicht kürzbar
Hub max.	16 mm



MONTAGE

Montageart	einnuten
Befestigung	WS - Winkel-Schrauben
Druckplatte erforderlich	ja
Zubehör (lt. Preisliste)	5302
Wartungsfrei	ja
Zum Nachrüsten	ja

Stadi L-24/20 WS

PRÜFNACHWEISE ZERTIFIKATE

Dauerfunktionszyklen	1.000.000 Zyklen
MPA Zertifikat	120005219-20-101 Rev. 01
MPA Qualitylabel	MPA NRW ZP 22-07 Klasse 4
UL	UL10C (R38166) Category H
EPD	EPD-ATD-36.0
Certifire	CF5675
AbZ	Z-6.100-2530



ART.NR.

1-938