




| Anwendung<br><br>Ausführung |                                                                                                                      | Montage Türschließer Bandseite        |                                                                                                         | Montage Türschließer Bandgegenseite         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                                      | Türblattmontage                       | Kopfmontage                                                                                             | Türblattmontage                             | Kopfmontage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1-flügelig                  | Normalausführung / mit Schließverzögerung                                                                            | TS 5000 / TS 5000 S<br>TS 5000 ECline | TS 5000 L<br>TS 5000 L ECline                                                                           | TS 5000 L<br>TS 5000 L ECline               | TS 5000<br>TS 5000 ECline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                             | Elektromechanische Feststellung                                                                                      | TS 5000 E<br>                         | <b>Achtung!</b><br>Die Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung ist bei dieser Montageart nicht wirksam. | TS 5000 L-E<br>                             | <b>Achtung!</b><br>Die Öffnungsdämpfung ist bei dieser Montageart nicht wirksam. Abhängig von den baulichen Gegebenheiten ist der Türöffnungswinkel auf ca. 120° begrenzt.<br><br>Um Beschädigungen der Tür bzw. des Türschließers zu vermeiden, empfehlen wir einen Türstopper zu setzen.                                                |
|                             | Elektromechanische Feststellung<br>Rauchschalterzentrale                                                             | TS 5000 R<br>                         |                                                                                                         | TS 5000 L-R<br>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                             |                                                                                                                      |                                       |                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2-flügelig                  | Integrierte mechanische Schließfolgeregulung                                                                         | TS 5000 ISM<br>                       |                                                                                                         | TS 5000 L-ISM<br>TS 5000 L-ISM VPK*<br>     | <b>Achtung!</b><br>Abhängig von den baulichen Gegebenheiten ist der Türöffnungswinkel auf ca. 120° begrenzt. Um ein sicheres Schließen der Tür zu gewährleisten und Beschädigungen der Tür bzw. des Türschließers zu vermeiden, empfehlen wir einen Türstopper zu setzen. Bei Brandschutztüren <u>muss</u> ein Türstopper gesetzt werden. |
|                             | Integrierte mechanische Schließfolgeregulung<br>Elektromechanische Feststellung beidseitig                           | TS 5000 E-ISM<br>                     |                                                                                                         | TS 5000 L-E-ISM<br>TS 5000 L-E-ISM VPK*<br> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                             | Integrierte mechanische Schließfolgeregulung,<br>Elektromechanische Feststellung beidseitig<br>Rauchschalterzentrale | TS 5000 R-ISM<br>                     |                                                                                                         | TS 5000 L-R-ISM<br>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |






Ausführung mit Türschließer TS 5000 (DIN 18040 bis EN 4, max. Flügelbreite 1100 mm) oder TS 5000 ECline (DIN 18040 bis EN 5) möglich.

\* VPK-Varianten nicht mit TS 5000 ECline Schließer möglich.

Türschließer mit Zulassung für Rauch- und Brandschutztüren

geeignet für Barrierefreies Bauen nach DIN 18040



| Anwendung  |                                                                                                                                                                                      | Montage Türschließer Bandseite                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung |                                                                                                                                                                                      | Türblattmontage                                                                                                                                                                            | Kopfmontage (KB)                                                                                                                                                                          |
| 1-flügelig | Elektrohydraulische Feststellung mit Freilauf und Komfort-Rastfunktion                                                                                                               | TS 5000 EFS<br>          | TS 5000 EFS KB<br>  |
|            | Elektrohydraulische Feststellung, mit Freilauf und Komfort-Rastfunktion<br>Integrierte Rauchschalterzentrale                                                                         | TS 5000 RFS<br>          | TS 5000 RFS KB<br>  |
| 2-flügelig | Integrierte mechanische Schließfolgeregelung und Freilauf und Komfort-Rastfunktion am Gangflügel                                                                                     | TS 5000 ISM<br>      |                                                                                                                                                                                           |
|            | Integrierte mechanische Schließfolgeregelung<br>Elektrohydraulische Feststellung am Standflügel und Freilauf und Komfort-Rastfunktion am Gangflügel                                  | TS 5000 E-ISM/S<br>  |                                                                                                                                                                                           |
|            | Integrierte mechanische Schließfolgeregelung und Freilauf und Komfort-Rastfunktion am Gangflügel, integrierte Rauchschalterzentrale                                                  | TS 5000 R-ISM/0<br>  |                                                                                                                                                                                           |
|            | Integrierte mechanische Schließfolgeregelung, Elektrohydraulische Feststellung am Standflügel und Freilauf und Komfort-Rastfunktion am Gangflügel, integrierte Rauchschalterzentrale | TS 5000 R-ISM/S<br>  |                                                                                                                                                                                           |

 Türschließer mit Zulassung für Rauch- und Brandschutztüren